



Kampanje LED downlight



3200926

Junistar Eco IsoSafe 8 pack inkl drivere Faseavsnitt Matt hvit

5W LED 2700K Ra>90 230V

530lm 76 lm/W SDCM:3

L80/B20>50.000

Lysspredning: 42°, Direkte, Glass gjennomiktig



Kostnadseffektiv downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel og 30° vipp i to retninger. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med hvit overflate, og skjerm i glass. Integrrert, effektiv LED-chip med god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Lav innbyggingshøyde og enkel montering rett i isolasjonen. En fleksibel hulldiameter på Ø68-83mm gjør Junistar Eco til et godt valg for rehabilitering av eldre tak.



El-nummer: **3200926**
 EAN: 7021989052111
 SG Artikkelnr: 5046905211



Lysteknikk

Versjon: 8 pack inkl drivere
 Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
 Watt: 5W
 Systemeffekt (W): 7.0W
 Effektiv lysstrøm (lm): 530lm
 Effekt: 76 lm/W
 Spenning: 230V
 Fargetemperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Lysspredning: 42°



Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IP-grad: IP44
 Ta nominel: Ta=25°C

Energi og godkjenning

Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
 Farge: Matt hvit (RAL 9003)
 Optikk: Glass

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Indoor
 Cable entry: Hurtigklemme

Dimensjoner (mm)

Høyde (H): 50
 Diameter (D): 90
 Innfellingsdiameter: 83
 Avstand til brennbar materiale: 0mm
 Vekt (brutto/netto): 3.04 / 3.04

